

**Contrôleur analogique  
2 entrées, 4 sorties**

Le contrôleur CT 2.1 optimise la mise en œuvre des enceintes passives de la gamme HORTUS AUDIO.

2 modes d'utilisation sont possibles :

- mode full range : dédié aux satellites de la gamme HORTUS AUDIO ( sauf MP 15 ).
- mode 2 voies actif : permet le couplage de ces satellites avec leurs caissons de basses dédiés.

Ce contrôleur intègre un filtre infra basses limitant les risques de débattements excessifs des haut parleur en dehors des fréquences utiles.

**DYNAMIQUE ELEVEE****FACILITE D'UTILISATION****FILTRE INFRA BASSES****ADAPTE A LA LOCATION****Caractéristiques techniques**

**Entrée** : Combo Jack XLR 2+ symétrie électronique

**Sortie** : Jack 2+ TPS symétrique

**Réponse en fréquence** : 20 Hz—20 KHz -3dB

**Sensibilité** : 0 dBv

**Seuil de saturation** : 24 dBv

**Distorsion THD** : < 0.01% 20 Hz—20 KHz à 0 dBv

**Rapport Signal/Bruit** : < -87 dB

**Modes**

**Full range** : filtre infra basses à 35 Hz

**Actif** : section SUB 35-125 Hz

Section médium aigue 125-20 KHz

**Pentes de filtres** : 18 dB/octave

**Alimentation** : 230 Volts 50 Hz

**Consommation** : 150 mA

**Dimension LxHxP** : 483 x 45 x 105 mm

**Poids** : 1.8 Kg

