



Le satellite CXT 10 est une enceinte passive 2 voies dédiée à l'installation fixe dans les bars, discothèques, salle de sports, rappels.....

L'utilisation d'un haut parleur 26 cm et d'un moteur 1" en technologie coaxial permet d'obtenir de fortes puissances sans agressivité.

Ses multiples points de fixation permettent de l'installer horizontalement ou verticalement.

FORTE PUISSANCE**DISCRETE****TECHNOLOGIE
COAXIAL****MULTIPLES POINTS
D'ACCROCHE**

Caractéristiques techniques

Composants :

- LF : 1 x 26 cm
- HF : 1 x moteur 1" en montage coaxial

Rendement : 95 dB (1)**SPL MAX mesuré (sur amplis max) :** 116 dB**Puissance RMS standard :** 175 W**Impédance :** 8 Ω nominal**Fréquence utile (-6 dB) :** 80 Hz- 20 KHz**Directivité nominale :** 70° conique

- | | |
|-----------------------------|---|
| Ebénisterie : | MDF |
| Finitions : | Peinture noire polyuréthane |
| Grille en façade : | 15/10ème + mousse 30 PPI |
| Accessoires : | 1 embase C36H8 et 2 embase pas M10/20 interchangeable
3 inserts M6 sur le dessus + 1 en face arrière |
| Connecteurs : | 2 speakon Neutrick 4 broches + interrupteur 1+1-/2+2- |
| Dimensions (HxLxP) : | 295 x 390 x 355 mm |
| Poids net : | 17 Kg |

Accessoires :**D_RI_LYCXT10 :** rotule de fixation

(1) mesuré dans l'axe normalisé (1W, 1m)

