



series
PROMANN



PA CB18

CAISSON DE SUB BASSES SUB BASS CABINET

Le PA CB 18 est un caisson de sub basses dédié aux satellites de la série Promann (PA210, PA 220, PA 225). L'utilisation d'un 46 cm monté en radiation directe lui permet de reproduire un grave rond et précis. La présence du filtre RPX™ dans ce caisson rend son utilisation aisée et performante en mode actif ou passif.

The PA CB 18 is a Sub bass cabinet dedicated for satellite of Promann series (PA 210, PA 220, PA 225). Using a 18" front loaded transducer allows it to reproduce an accurate and round bass. The built in RPX™ crossover allows easy and enhanced audio performance in active or passive mode.

- Utilisation active-passive RPX™ ● Active-passive RPX™ use
- Grave rond et précis ● Accurate and round bass
- Extrême légèreté ● Extremely lightweight
- Mousse de protection (eau, poussière) ● Weatherproof foam (water, dust...)

DESIGNED & MANUFACTURED in FRANCE by HORTUS AUDIO
info@hortusaudio.com • Tel: +33 (0)467 666 790 Fax: +33 (0)467 843 622
www.hortusaudio.com

Caractéristiques Techniques / *Technical Specifications*

Composants / *Components* :
 1 x 46 cm (bobine 3") / **1 x 18" (3" voice coil)**

Sensibilité / *Sensitivity* :
 100 dB (1)

SPL max mesuré (sur ampli max.) / *Max measured SPL* :
 124 dB (1)

Puissance RMS / *RMS power rating* :
 500 W

Impédance / *Impedance* :
 8 Ω

Bande passante / *Frequency range* :
 30 Hz - 1500 Hz

Directivité nominale / *Nominal coverage* :
 Omnidirectionnelle / **omnidirectional**


(1) mesuré en 1/2 espace, normalisé 2,83V/1m / (1) measured in half space, normalised 2.83V/1m

Ebénisterie : CTP multiplis
Finition : peinture bleue polyuréthane 2 couches
Grille en façade : 15/10° + mousse 20 PPI
Transport : poignées de transport
Embase : 1 x C36H8
Connecteurs : 2 x speakon Neutrik™ NL4MP
 + 1 x speakon Neutrik™ NL4MP pour RPX


Dimensions (HxLxP) : 670 x 525 x 550 mm
Poids net : 29 kg
Poids brut emballé : 32 kg

Enclosure material : birch plywood
Finish : 2-time polyurethane blue painting
Front grille : 15/10° + 20 PPI foam
Handling : flush handles
Rigging system : 1 x C36H8 stand socket
Connectors : 2 x NL4MP Neutrik™ speakon
 + 1 x NL4MP Neutrik™ speakon for RPX


Size (HxWxD) : 26.4"x 20.7"x 21.7"
Net weight : 64 lbs
Shipping weight : 70.5 lbs




Vue de face/ front




Vue latérale / side



Vue du dessus / top




Vue arrière / back




Vue du dessous/ bottom

Réponse en fréquence & impédance en mode actif
Frequency response & impedance in active mode



Réponse en fréquence & impédance en mode passif
Frequency response & impedance in passive mode



ACCESSOIRES / ACCESSORIES

PEINTURE PROMANN : peinture bleue d'origine (pot de 1 kg)
 PA CB 18/CO : housse de protection
 PA CB 18/RO : roulettes de transport
 HK : support télescopique

PEINTURE PROMANN : blue structured standard painting (can of 2.2 lbs)
 PA CB 18/CO : protection cover
 PA CB 18/RO : wheels
 HK : telescopic stand